

MATLAK (UV NATURALE)

Rengøringsmetoder matlak

Daglig rengøring udføres fortrinsvis med tørre rengøringsmetoder, for eksempel støvsugning eller tørmopning. Ved gulvvask tilsættes **BOEN Cleaner** eller andet syntetisk rengøringsmiddel (PH 6-7) til vaskevandet (se anvisning på emballagen). Undgå vandspild, og vrid kluden godt. Eventuelt spild på gulvet bør fjernes umiddelbart, og før det er tørt. Overfladen tåler de almindeligste husholdningskemikalier- men ikke salmiak. Vanskelige pletter kan fjernes med stærkere blanding af vand/**BOEN Cleaner**, eller forsigtigt med terpentin. Ved eventuel brug af terpentin: Tør efter med en fugtig klud.

Eftersyn/kontrol matlak (fabrikslakerede gulve)

Hvis der er områder, hvor lakken bliver mere slidt og mat end andre steder, kan disse områder behandles med **BOEN Polish Mat**, uden at hele gulvet nødvendigvis må behandles. Der kan dog opstå små glansforskelle mellem det område, som bliver behandlet, og det øvrige gulv. Ved utilstrækkeligt vedligeholdelse bliver gulvet så slidt, at selve træet bliver mørkt/misfarvet, så gulvet må totalrenoveres med slibning og ny lakering.

Vedligeholdsinstruks/interval matlak (fabriks-lakeret)

Matlakerede gulve vedligeholdes med **BOEN Polish Mat**. **BOEN Polish Mat** er et specialprodukt til jævnlige vedligehold af gulve, som er leveret med fabrikslak i en mat udførelse. **BOEN Polish Mat** beskytter lakken, og giver en mat, slidstærk overflade. Gulve i privat hjem bør vedligeholdes en gang hvert andet år, eller efter behov. Gulve i offentligt miljø (kontor, etc.), eller andre gulve med stor slitage, bør behandles to til tre gange pr. år, eller efter behov. For at sikre lang levetid også på hvidpigmenterede gulve bør man påføre **BOEN Polish Mat** i løbet af det første halve år efter, at gulvet er taget i brug.

*Matlakerede gulve kan om ønskeligt repareres på udvalgte områder med **BOEN reparationssæt Proff til olierede og matlakerede gulve og Bona Naturale sett** (se anvisningen **Bona Naturale Repair Kit**)*

FUGTBESTANDIGHED

Produktet tåler normale indendørs klimavariationer, og moderat vask. Relativ fugtighed bør ligge mellem 30 og 65%.

GULVVASK

Der findes forskellige gulvvarme-systemer på markedet, både til strøm og til varmt vand. Vi kan ikke komme ind på de enkelte produkter, men fælles for gulvvarme-anlæg er, at effekten ikke må overstige 60W/m², og overfladetemperaturen på undergulvet må ikke overstige 27°C. Anlægget må være termostatstyret og monteret således, at det giver en jævnt fordelt belastning over hele gulvfladen. Ved vandbåren varme anbefales det, at vandrørene lægges på tværs af parkettens lægge retning. Træsarterne bøg, ahorn og jatoba bør ikke anvendes sammen med gulvvarme, da disse er mere følsomme overfor de påvirkninger, gulvvarmen forårsager.

NB! Eventuelle pyntetæpper på parketten må ikke have underside af gummi eller et andet tæt materiale, da dette vil isolere varmen under tæppet og kunne skade parketten.